

## DISOLVENTE EPOXI

Disolvente especialmente concebido para regular la viscosidad y limpiar herramientas de pinturas con base epoxídica, ya sean transparentes o pigmentadas. Es un diluyente en cuya composición hay una mezcla de hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

### USOS:

- Como diluyente en pinturas base epoxi.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad o mejora de la brochabilidad.
- Como disolvente de limpieza para los productos con base epoxi.

### CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder diluyente en pinturas o barnices con base de resinas alquídicas medias y largas en aceite.
- Secado lento.

### APLICACIONES:

- Como diluyente de pinturas sintéticas, esmaltes y barnices.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad.
- Limpieza de utensilios y herramientas de pinturas con bases anteriormente mencionadas.

### DATOS TÉCNICOS:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Aspecto (visual)        | Líquido incoloro              |
| Olor                    | Bajo olor característico      |
| Solubilidad             | Insoluble en agua             |
| Peso específico (a 20°) | 0,85 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> |

\*Las especificaciones técnicas pueden variar en función de las condiciones ambientales y de aplicación.

### MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura de base epoxi la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.

### ALMACENAMIENTO:

Almacenamiento en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C. Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas. Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 6 meses.

### TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible al medio ambiente, nunca vierta los residuos en desagües o cursos de agua, en su lugar, deséchelos en el punto limpio local más cercano. Intente no adquirir más cantidad de producto del necesario para evitar sobrecostos y no generar residuos innecesariamente, o almacene los restos correctamente para un nuevo uso.

## DISOLVENTE EPOXI

### SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad.

El agarrás profesional en estado vapor es más denso que el aire y es altamente inflamable. Debe mantenerse alejado del calor y el fuego.

Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.

### INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.*

*En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.*

*La versión de este documento anula a las anteriores.*