

DISOLVENTE LIMPIEZA 75

Disolvente industrial polivalente de alta potencia y secado rápido, concebido como thinner de limpieza y diluyente de lacas o adhesivos. Por su composición de disolventes, es polivalente y de amplio espectro.

USOS:

- Limpieza y lavado industrial: Lavado de pistolas de pintado, circuitos de aplicación, mangueras, reactores y herramientas impregnadas con lacas, barnices, tintas o resinas
- Dilución de pinturas y lacas: Ajuste de viscosidad para aplicaciones a soplete/pistola de lacas nitrocelulósicas, selladores de madera, imprimaciones sintéticas y pinturas acrílicas.
- Eliminación de adhesivos y grasas: Ablandamiento de restos de colas de contacto, tintas de imprenta (flexografía/rotograbado) y grasas ligeras.

CARACTERÍSTICAS:

- Disolvente de amplio espectro de disolución: Disolvente de alta polaridad, lo que favorece la disolución de sustancias hidrófilas. Gracias a su formulación con compuestos aromáticos, también tiene poder de limpieza sobre grasas ligeras.
- Alta velocidad de evaporación: ideal para operaciones de secado inmediato o ciclos continuos de lavado industrial.

APLICACIONES:

- Como diluyente de pinturas sintéticas, nitrocelulósicas y barnices.
- Como fluidificante para ajuste de viscosidad.
- Limpieza de utensilios y herramientas de pinturas con bases anteriormente mencionadas.

DATOS TÉCNICOS:

Aspecto (visual)	Líquido incoloro
Olor	Bajo olor característico
Solubilidad	Parcialmente miscible en agua
Peso específico (a 20°)	0,830 ± 0,02 g/cm ³

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función de las condiciones ambientales y de aplicación.

MODO DE EMPLEO:

Añadir a la pintura que se quiera diluir la cantidad o porcentaje que se especifique en la ficha técnica del producto a utilizar y según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc.

ALMACENAMIENTO:

Almacenamiento en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C. Almacenar en almacenes ventilados al abrigo de altas y bajas temperaturas. Evitar la exposición de los envases a altas temperaturas. La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales entre 5 y 35°C es de 6 meses.

DISOLVENTE LIMPIEZA 75

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible al medio ambiente, nunca vierta los residuos en desagües o cursos de agua, en su lugar, deséchelos en el punto limpio local más cercano. Intente no adquirir más cantidad de producto del necesario para evitar sobrecostes y no generar residuos innecesariamente, o almacene los restos correctamente para un nuevo uso.

SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad.

Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

*La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.*

En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.

La versión de este documento anula a las anteriores.