

DISOLVENTE PU CMB

Disolvente compuesto por cetonas, ésteres e hidrocarburos aromáticos usado como fluidificante y para la limpieza de pinturas o esmaltes de poliuretano.

CARACTERÍSTICAS:

- Alto poder diluyente en pinturas o barnices con base poliuretano.
- Volatilidad media.

APLICACIONES:

- Diluyente de pinturas de poliuretano.
- Adecuado para regular la viscosidad y mejorar la brochabilidad y el secado de pinturas de poliuretano.
- Disolvente para la limpieza de los productos mencionados.

DATOS TÉCNICOS:

Apariencia	Líquido incoloro
Olor	Característico
pH	Insoluble en agua
Densidad (20 °C) (ASTM D 1298/4052)	0.85±0.05 gr/cm ³
Presión de vapor (20°C)	86.5 mmHg
Punto de inflamación (ASTM D 93)	9.0 °C

*Las especificaciones técnicas pueden variar en función de las condiciones ambientales y de aplicación.

MODO DE EMPLEO:

Añadir y mezclar la cantidad o porcentaje de **Disolvente PU CMB** que especifique el fabricante del esmalte, laca o barniz a utilizar según la superficie de aplicación y medio de aplicación (brocha, rodillo o pistola) etc...

ALMACENAMIENTO:

Almacenar el producto en su envase original sin abrir, a una temperatura de entre 5°C y 35°C, evitando la exposición solar y alejado de puntos de ignición o calor por un periodo no superior a 6 meses desde la fecha de envasado.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS:

Para crear la menor carga posible al medio ambiente, nunca vierta los residuos en desagües o cursos de agua, en su lugar, deséchelos en el punto limpio local más cercano. Intente no adquirir más cantidad de producto del necesario para evitar sobrecostos y no generar residuos innecesariamente, o almacene los restos correctamente para un nuevo uso.

SEGURIDAD:

Tiene a su disposición una ficha de datos de seguridad.

Utilice los medios de protección individual adecuados como mascarilla, gafas y guantes para la manipulación y aplicación del producto.



Chemiboss
INNOVATIVE CHEMICAL SOLUTIONS

CMB CHEMIBOSS, S.L.
Calle Herreros, S/N, Pol. Ind. Poliviso
41520 El Viso del Alcor (Sevilla), España
Tel: (+34) 955 072 003 • info@chemiboss.com

**FICHA
TÉCNICA**



www.chemiboss.com

DISOLVENTE PU CMB

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

La información contenida en este documento, se basa en nuestra experiencia, conocimiento actual y en la aplicación del producto bajo condiciones controladas. **Chemiboss** garantiza que su producto cumple con las especificaciones técnicas y de calidad en el momento de su producción y salida de planta, y no se responsabilizará de ninguno de sus productos si estos no han sido aplicados bajo el modo de empleo o condiciones ambientales descritas en esta ficha técnica. Cambios en las condiciones ambientales de temperatura y humedad así como en las condiciones del soporte pueden dar lugar a diferencias en los datos aportados en las especificaciones técnicas. El usuario final es responsable de verificar el correcto estado del producto, así como la idoneidad del mismo y del soporte antes de su aplicación.

En caso de no conformidad por el estado del producto, el cliente tiene derecho a presentar reclamación escrita acompañada del número de lote y envase original antes del cumplimiento de la fecha de caducidad del producto en cuestión.

La versión de este documento anula a las anteriores.